

➔ **Columbus SUNSET SILENCE**

Gegenstand des Leistungsverzeichnisses ist das Liefern und Anbringen von Gardinen und Vorhängen **in einem Neubau / Umbau auf Ebenen Parterre, I. Etage und II. Etage ...**

Alle Vorhänge sind sorgfältig und fachgerecht zu nähen.

Ein Verziehen der Bahnen gegeneinander ist zu vermeiden. Die Einteilung der Bahnen in Schals ist mit dem Bauherrn/Architekten abzustimmen.

Bei mehrteiligen Vorhängen müssen diese ausreichend überlappen. Das gilt insbesondere dann, wenn diese für die Verdunkelung vorgesehen sind.

Die angegebenen Maße dienen zur Orientierung. Bei Auftragsbeginn ist das Aufmaß im Objekt zu nehmen. Alle Preise sind inkl. Aufmaß und Montage zu kalkulieren.

Die Stoffzugabe soll das – fache betragen

Empfehlung Stoffzugaben:

**gewebte Verdunkelungsstoffe
und Dekorationsstoffe**

ca. 1,5 - bis 2,0 - fach

Alle verarbeiteten Stoffe müssen unbedingt permanent schwer entflammbar nach DIN 4102 B1 sein.

Ein Zertifikat mit entsprechender Güteüberwachung muss auf Verlangen vorgelegt werden. .

Dekorationsstoff / Verdunkelungsstoff

Hersteller:

Rudolf Breuer, Mech. Weberei e. K.
D-95460 Bad Berneck, Austraße 6

Gewebe 100 % Polyester

Permanent schwer entflammbar nach DIN 4102 B1
300 g/m², Schallabsorptionsgrad min. 0,90 Klasse A,
min. 40° waschbar, für Reinigung geeignet.

Columbus SUNSET SILENCE, strukturiert,
verschiedene Farben zur Auswahl,
nach Mustern des Herstellers

Lichttransmission < 0,5 %

Lichteinheit: 4 – 5

Restkrumpfung 0 - 1,0 %

Reißfestigkeit Kette: ca. 1672 N

Reißfestigkeit Schuss: ca. 1333 N

Beispielkonfektion in Standardausführung:

Stoffzugabe 1,5 – 2,0 - fach, oben Spezial-Schwerstegband 30 mm breit,
Seitensaum 2 cm doppelt, Bodensaum 10 cm einfach, 2 cm eingeschlagen,
Anzahl Vorhänge pro Fenster

(andere Ausführungen möglich!)

Fenster BREITE mtr. x HÖHE mtr.

Anzahl Fenster.....